



AR-19

AGENT NETTOYANT ET PROTECTEUR

AR-19 facilite le travail et réduit les cycles de nettoyage



- Nettoie, rénove et protège durablement en 1 seule opération
- **▶** Polyvalent
- Invisible et non abrasif
- ▶ Sûr et simple d'emploi

PROBLEME

SOLUTION

Eliminer salissures, taches et traces de doigts

AR-19 nettoie et rénove efficacement les surfaces en formant un film mono-moléculaire sec et durable, qui prévient le retour de la saleté et résiste aux traces de doigts. AR-19 réduit ainsi les coûts d'entretien.

Traiter des supports de diverses natures

AR-19 est très polyvalent : Efficace à l'intérieur comme à l'extérieur sur un grand nombre de surfaces telles que : Vitres, carrosseries, chromes..

Les produits agressifs et les dépôts après nettoyage

AR-19 ne contient ni cire, ni abrasif, ni acide et ne laisse pas de résidu ou de dépôt gommeux. Son film protecteur résiste à la chaleur et au froid.

Domaines d'utilisation

- Administrations et Collectivités
- Bureaux
- Salles de réceptions / Show-Rooms
- Hôtellerie
- Etablissements médicaux
- Sociétés de transports
- Loueurs de véhicules
- Concessionnaires automobile
- Pompes funèbres...

Supports d'applications

- Vitres
- Miroirs
- Eclairages et réflecteurs
- Plastiques
- Formica
- Marbres
- Chromes
- Métal argenté
- · Carrosseries...



Données techniques

Couleur	Blanc (transparent à l'application)
Densité	0,97
Odeur	Faible

Mode d'emploi

1 - USAGE GÉNÉRAL

- Utiliser AR 19 sur une surface sèche.
- Pulvériser directement le produit pur sur la surface à traiter, ou appliquer à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge.
- Pour obtenir un résultat optimum, polir immédiatement la surface avec un chiffon doux propre et sec.
- Appliquer éventuellement une nouvelle couche de façon régulière pour augmenter l'imperméabilité de la surface et la rendre plus lisse.

2 - ENTRETIEN RÉGULIER

- Simplement essuyer les surfaces traitées avec un chiffon propre et sec afin de restaurer le lustre d'origine. Ne pas utiliser de détergent.
- Dans le cas de surfaces très exposées, il est possible de traiter à nouveau avec **AR 19** dilué dans 1 à 3 parties d'eau.

RECOMMANDATIONS:

- Ne pas utiliser AR 19 sur des pare-brise munis de balais essuie-glaces.
- Ne pas appliquer AR 19 sur des surfaces destinées à être peintes ou vernies.
- Peut être éliminé avec les eaux usées

Classement code du travail : Inflammable.

Pour toute autre utilisation spécifique ou particulière de cette spécialité, consulter notre laboratoire avant son emploi. La fiche de données et de sécurité du produit est disponible sur simple demande pour les professionnels.

CHEMSEARCH

Division de NCH France S.A.S. BP 102 - 77486 PROVINS CEDEX

Tél.: 01 64 60 32 10 – Fax: 01 64 60 32 19 www.groupnch.com

Tenir hors de la portée des enfants

Ne pas mélanger avec d'autres
nettoyants

Ne pas inhaler les vaporisations